



PARAMETRY	PELORUS MINI	PELORUS HT	PELORUS PRO
	Dla tych, którzy cenią prostotę	Dla tych, którzy cenią stabilność	Dla profesjonalistów i liderów
Korpus	Aluminium/plastik	Aluminium	Aluminium
Aplikacja Android/iPhone	✓	✓	✓
Utrzymanie kursu	✓	✓	✓
Regulowany tryb skanowania	✓	✓	✓
Autokalibracja	—	✓	✓
Inwersja trybów	—	✓	✓
Automatyczne włączanie/wyłączanie	—	✓	✓
Kalibracja z pilotem	—	✓	✓
Regulacja żyroskopu	✓	✓	✓
Pokrycie ochronne korpusu	✓	✓	✓



PARAMETRY	PELORUS MINI	PELORUS HT	PELORUS PRO
Kąt T-slot/Mocowanie na relingu	—	✓	✓
Celownik	Plastik. Nieskładany	Aluminium. Składany Celownik optyczny	Aluminium. Składany Celownik optyczny
Moment obrotowy	Standardowy (KT)	Standardowy (KT)	3,2 Н·м
Węzeł składania	Standardowy (kwadrat)	Standardowy (kwadrat)	Szybkoszłącze
Ochrona przed nieuprawnionym użyciem	—	—	✓
Projekt/Design	Klasyczny	Klasyczny	Zaawansowany
Wybór kolorów	—	—	✓
Bezprzewodowy pedał 2.4 GHz	Korpus aluminiowy	Korpus aluminiowy	Korpus aluminiowy z regulowaną kodą klawisza
Pilot sterujący 2.4 GHz	—	✓	✓
Uchwyt do pilota	—	✓	✓



PARAMETRY	PELORUS MINI	PELORUS HT	PELORUS PRO
Uchylny uchwyt do pilota	—	✓	✓
Plastikowy pilotik na 433 MHz	✓	—	✓
Przycisk sensorowy na celowniku	—	—	✓
Wspornik gradacyjny	—	✓	✓
Wspornik aluminiowy gradacyjny	—	—	✓
Szybkozłącze	—	—	✓
Regulacja przechyłu	—	✓	✓
Regulacja przegłębienia	✓	✓	✓
Spiralne ocieplenie	—	—	✓
Gwarancja 12 miesięcy	✓	✓	✓
Waga korpusu z bocznym wałem, kg	3,9	5,9	6,5



Legenda i objaśnienia terminów wędkarskich:

- Utrzymanie kursu – funkcja automatycznego podtrzymywania kierunku
- Regulowany tryb skanowania – możliwość dostosowania szybkości skanowania dna
- Celownik – wskaźnik wizualny na wyświetlaczu
- Szybkozłacz – szybkie odłączenie/przyłączenie urządzenia
- Przechył/Przegłębienie – regulacja kąta nachylenia sondy w pionie i poziomie